

NEC LED-FA012i2-220

Indoor LED 1.2 mm 220" UHD Bundle

Produktový list



Zkratka velkolepé

V oblasti prvotřídní velkoplošné vizualizace nabízejí balíky LED s mírným rozestupem ze série FA od společnosti NEC LED obrazovky se standardním rozlišením a přímým zobrazením k použití v zasedacích prostorech a na exkluzivních nápisech. Díky hloubce jen 5 cm a kompletní vnitřní kabeláži má série FA elegantní profil, který umožňuje sledování bez rámu. Díky vynikajícímu pozorovacímu úhlu, konzistentně živým barvám a úžasnému jasů poskytují série FA obsah v podobě, která určitě zaujme. Nativní HD, FHD a UHD rozlišení se dosahuje prostřednictvím konfigurace několika skříněk s poměrem stran 16:9, které se dodávají s prodlužovačkou, rámem, úchyty a ovládačem. Série FA, která obsahuje komponenty vysoké kvality a má přístup pro případ údržby z přední strany, poskytuje displej s dlouhou životností a dobrou investiční návratností. Prvotřídní řešení pro konferenční místnosti, auditoria, luxusní maloobchodní prodejny a řídicí místnosti.

Výhody

Bezstarostná instalace - s komplexními řešeními, která přinášejí vše, co potřebujete k tomu, abyste mohli začít používat LED video stěnu.

Vynikající čitelnost v prostředích s jasným osvětlením - Vysoké hodnoty jasů až 800 cd/m² spolu s širokým pozorovacím úhlem zajišťují, že publikum dokáže vždy jasně přečíst obsah, a sice i při proměnlivých nebo náročných podmínkách prostředí.

Rozsáhlá měřka pro dokonalý detailní obraz - úplně bezrámový design s vysokými hodnotami kontrastu zajišťuje ničím nerušený zážitek ze sledování.

Bezpečný výkon pro náročné aplikace - s high-end komponenty a redundantním designem modulů s přídavným napájením a datovými kartami k zajištění nepřetržitému provozu s minimální ztrátou úrovně jasů.

Tenký design - Díky vyrovnanému zadnímu profilu lze LED moduly umístit velmi blízko ke stěně, přičemž není nutné zachovávat mezeru z důvodu minimálního uvolňování tepla.

Informace o výrobcích

| | |
|------------------|-----------------------------------|
| Název výrobku | NEC LED-FA012i2-220 |
| Skupina produktů | Indoor LED 1.2 mm 220" UHD Bundle |
| Objednací kód | 81000172 |

Display

| | |
|---------------------------------|-------------------------------|
| Pixel Configuration | 3 v 1 SMD (černé) |
| LED type | SMD (1010) |
| Velikost obrazovky [palce/cm] | 220 / 559 |
| Poměr stran | 16:9 |
| Rozteč bodů [mm] | 1.2 |
| Jas (max.) [cd/m ²] | 800 |
| Lifetime | 100000 hrs (50% brightness) |
| Kontrastní poměr (typ.) | 5000:1 |
| Pozorovací úhly [°] | 170 horizontal / 170 vertical |
| Dimming Capability | 256 levels |
| Colour Processing | 16 bit |
| Barvy [biliony] | 281 |
| LED Driving Method | 1/27 dynamic scan |
| Frekvence snímků [Hz] | 50/60 |
| Refresh Rate [Hz] | ≤ 3840 |
| Colour Temperature [K] | 3000 - 9500 |

Rozlišení obrazovky

| | |
|----------------------------------|-------------|
| Rozlišení | 3840 x 2160 |
| Resolution per m ² | 623269 |
| Number of Pixel per module [dot] | 480 x 270 |
| Number of Pixel per card [dot] | 120 x 135 |

Connectivity

| | |
|-----------------------|---------------------------------|
| Digitální video vstup | 1 x 3G SDI; 1 x DVI-D; 1 x HDMI |
| Input Control | 1 x GenLock; 1 x LAN |

Electrical

| | |
|------------------------------|-------------------------------------|
| Celková spotřeba energie [W] | 3648 typ. / 8000 max. |
| Spotřeba energie typ. [W] | 315 per m ² (normal use) |
| Spotřeba energie max. [W] | 600 per m ² |

Environmental Conditions

| | |
|----------------------------|-----------|
| Operating Temperature [°C] | -20 to 40 |
| Operating Humidity [%] | 10 to 80 |

Mechanical

| | |
|-----------------------------------|----------------------|
| Rozměry (W x H x D) [mm] na modul | 608 x 342 x 49 |
| Rozměry (W x H x D) [mm] | 4,904 x 2,857.5 x 82 |
| Hmotnost [kg] | 659.2 |

Další funkce

| | |
|---------------------------|---|
| Obsah balení | 2x LED Controller; Pixel Card Removal Tool; Power Bar; Sada k zarámování (8x8); Spare Parts Kit; Upevnění na stěnu (8x8) |
| Speciální Charakteristika | Bezdrátový konektor pro údaje a napájení; Karty pro příjem redundantních údajů; Návrh SMD odolný proti vlhkosti; Návrh vyrovnaného povrchu Flush Surface SMD; Redundantní napájecí zdroje |
| Manufacturer | NEC |
| Serviceability | Front Service |
| IP Level | IP20 |
| Certifications | CE; ETL; FCC Class A; RoHS |
| Warranty | 3 years |
| Materiál | Hliníková skříňka |

This document is © 2022 Sharp NEC Display Solutions Europe GmbH.

All rights reserved in favour of their respective owners. All hardware and software names are brand names and/or registered trademarks of the respective manufacturers. All specifications are subject to change without notice. Errors and omissions are excepted. 22.06.2022